Interfaces adaptatives : apprendre pour prédire le comportement de l'utilisateur

Jean-David Ruvini
e-lab Bouygues
jdruvini@bouygues.com

Plan

S'adapter?

Par apprentissage?

Tour d'horizon : modélisation, performances

- Prédire des commandes textuelles
- Compléter des formulaires
- Filtrer des emails ou des news
- Automatiser des séquences d'actions
- Recommander des liens
- Recommander des produits

Une approche viable?

Résumé

Perspectives

S'adapter

S'adapter?

Par apprentissage?

Tour d'horizon : modélisation, performances

- Prédire des commandes textuelles
- Compléter des formulaires
- Filtrer des emails ou des news
- Automatiser des séquences d'actions
- Recommander des liens
- Recommander des produits

Une approche viable?

Résumé

Perspectives

S'adapter?

Interfaces adaptatives (Dieterich et al 93)

– Objectifs :

- Présenter des info pertinentes
- Faciliter / accélérer l'utilisation
- Satisfaire des groupes hétérogènes d'utilisateurs
- S'adapter aux compétences des utilisateurs

– Mécanismes :

- Suggérer des commandes (erreurs ou plans sub-optimaux)
- Basculer entre différents types d'interaction
- Modifier l'organisation, la présentation
- Créer des macro-commandes
- ...

S'adapter?

- Mode :
 - utilisateur passif / actif
- Stratégie :
 - Avant la première session / Au cours des sessions / A la fin des sessions
- Composants :
 - Modèles des tâches / modèles du dialogue / modèles de l'utilisateur
- Cible :
 - Utilisateur typique / groupe d'utilisateurs / utilisateur individuel (habitudes, préférences, connaissances, expérience...)
- Niveau :
 - Invisible (logique) / visible (physique)

Par apprentissage?

S'adapter?

Par apprentissage?

Tour d'horizon : modélisation, performances

- Prédire des commandes textuelles
- Compléter des formulaires
- Filtrer des emails ou des news
- Automatiser des séquences d'actions
- Recommander des liens
- Recommander des produits

Une approche viable?

Résumé

Perspectives

Par apprentissage?

Les utilisateurs ont tendance à se répéter

Les utilisateurs ont tendance à se répéter

Construire un modèle prédictif des utilisateurs
en généralisant les corrélations entre

- Les situations que les utilisateurs ont rencontrées dans le passé
- Les choix qu'ils ont fait

Tour d'horizon

S'adapter?

Par apprentissage?

Tour d'horizon : modélisation, performances

- Prédire des commandes textuelles
- Compléter des formulaires
- Filtrer des emails ou des news
- Automatiser des séquences d'actions
- Recommander des liens
- Recommander des produits

Une approche viable?

Résumé

Perspectives

Tour d'horizon

Prédire des commandes

Travaux pionniers (Crochetiere et al 74):

- Outils d'aide à la communication pour les personnes souffrant de handicaps physiques
- Prédiction de lettres
 $P(\text{lettre} | 2 \text{ lettres}) \approx 75\%$ (Shannon 51)

Unix

- The Reactive Keyboard (Darragh et Witten 91)
- redondant à 70% (Greenberg et al 93)

IPAM

(Davison et Hirsh 97, 98)

Prédiction de commandes Unix

Etant donné une commande, prédit la suivante

- Enregistre les commandes saisies
- Pour chaque paire (C, C') de commandes, maintient $P(C'|C)$ (Markov ordre 1)
- Distribution par défaut pour les nouvelles commandes

Prédiction sur la ligne de commande

IPAM : performances

Evaluation: 168 utilisat., 287 000 commandes

- 40% sur une suggestion
- 63% sur 3 suggestions

- 38% pour C4.5 et NBC

IPAM : peut-on faire mieux?

Korvemaker et Greiner (2000)

- Markov ordre 2, généralisation des paramètres, utilisation code erreur... pas mieux!

Gorniak et Poole (2000)

- Considère la longueur moyenne des séquences
- Légèrement meilleur que IPAM !
- Suggère que Markov ne tient pas

ClipBoard

(Motoda 97)

Prédiction de commandes Unix

- Historique des commandes représenté sous forme d'un graphe orienté qui modélise
 - L'enchaînement des commandes
 - Le flot des données entre les commandes
- Graph based induction (Yoshida et Motada 95) et arbres de décisions
- 57% sur commandes complètes

Prédire des commandes : résumé

Modèle prédictif spécifique à un utilisateur

Algo basiques $\approx$ algo plus sophistiqués ?

Tour d'horizon

Compléter des formulaires

Formulaire administratifs

(Hermens et Schlimmer 93)

Le système propose des valeurs par défaut

- Prédire la valeur d'un champ à partir des champs précédents
- Exemples : formulaires complétés
- ID4
- 80% de prédictions correctes
- Gain de 87% en terme de touches pressées

CAP

(Dent et Mitchell et al 92, 94)

Aide à la saisie de rendez-vous dans un agenda

- Prédire heure, durée, lieu et jour en fonction d'une description du rendez-vous
- Exemples : les 180 rendez vous les plus récents
- ID3, chaque nuit
- 45% sur heure, lieu et jour, 30% sur durée
- 90% en limitant le nombre de prédictions à 30%

Compléter des formulaires : résumé

Performances dépendent de l'application

Assistance partielle

Tour d'horizon

Filtrer des emails ou des news

SwiftFile

(Segal et Kephart 99,00)

Aide au classement de mails dans LotusNotes

- Calcule $P(\text{dossier} \mid \text{message})$
- Variante incrémentale de TFIDF

- Système passif, se contente de suggérer 3 dossiers
 - Augmente productivité
 - Réduit risque d'erreur

Smartlook

(Ruvini et Gabriel 01)

Démo

Smartlook : performances

(Ruvini et Gabriel 01)

Incrémentalité : +5% (Segal et Kephart 00)

Autres résultats

(Brutlag et Meek 01)

Comparaison de SVM, TFIDF et Unigram

- Taux de prédiction fonction monotone de la taille des dossiers
- TFIDF meilleur sur petits dossiers
- Unigram et SVM meilleurs sur gros dossiers

- Plus de différences entre boîtes aux lettres qu'entre méthodes

- Le corps des messages peut être ignoré ?

News Dude

(Billsus et Pazzani 99)

Lire des news intéressantes à l'utilisateur

- NewsDude propose des news à l'utilisateur
- L'utilisateur note les news proposées (1 ... 4)

- Apprentissage quotidien sur Palm VII
- NBC pour long terme, k-NN pour court terme

- Performances : 70% après 3 jours (10 utilisateurs, 3000 news)

- NewsWeeder (Lang 95) : 50%

Notification de mail

(Horvitz et al. 99)

Notification de messages importants

- Compare le coût estimé de l'interruption à celui du report de la notification
- Exemples fournis par l'utilisateur
- Bayes net
 - en voyage, en réunion au bureau, contenu (Free !, Only \$, J'ai besoin de...), heure, proximité de deadlines, rendez-vous prévus, etc.
- Mackassy et Hirsh et al. (99)
 - NBC, TFIDF, Ripper et Winnow équivalents
 - Break-even point 53%

Filtrer des emails ou des news : résumé

Présentation des suggestions cruciale

Quelle modélisation?

Tour d'horizon

Automatiser des séquences d'actions
ou comment apprendre des macro-commande intelligentes...

Smartedit

(Lau et Domingos et al. 01, 02)

Automatiser des tâches répétitives d'édition

- L'utilisateur démarre un enregistreur de macro
- Accompli une tâche répétitive
- Stoppe l'enregistreur

- Apprend la procédure d'édition
- Pas de contre-exemple
- One-sided (most specific) version space pour inférer une macro intelligente
- Connaissance du domaine

- Prédit les actions de l'utilisateur

Smartedit : démo

L'utilisateur démarre l'enregistreur et supprime un commentaire...

The screenshot shows the Smartedit application window. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Program', 'Options', 'Debug', 'Scenarios', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with four buttons: 'Stop recording' (highlighted in red), 'Step through macro', 'Try another guess', and 'Run program'. The main text area has a green header that says 'Started recording'. Below this, the text reads: 'PROBLEM #1', followed by a dashed line. The main text is: 'This is some sample<!-- deleteme --> HTML text from which the comments <!-- including contents -->ought to be deleted before <!--ZZZ-->publication.' The cursor is positioned at the end of the word 'sample'. Below this is another paragraph: 'This comment deletion task is one example of the types of repetitive tasks for which SMARTedit saves user effort.'

Smartedit : démo

L'utilisateur stoppe l'enregistreur. Suggestion incorrecte...

Smartedit : démo

L'utilisateur a pressé « Try another guess ». Suggestion correcte...

```
File Edit Program Options Debug Scenarios Help
Record iteration Step through macro Try another guess Run program
Step 1 of 2 is Move to the start of '<!--' [26% prob.]
PROBLEM #1
-----

This is some sample HTML
text from which the comments <!--
including contents -->ought to be
deleted before <!--ZZZ-->publication.

This comment deletion task is one example of the
types of repetitive tasks for which SMARTedit saves
user effort.
```

Smartedit : démo

Smartedit : démo

Nombre de clics réduit mais pas de gain de temps en moyenne

LAPIS

(Miller et Myers 02)

Multiple sélection/édition

- Multiple sélection : l'utilisateur sélectionne quelques exemples de texte à modifier
- LAPIS infère tous les autres exemples
 - Ajouter un exemple : sélectionner
 - Spécifier un contre-exemple : désélectionner
- Multiple édition : les modifications d'un exemple sont répercutées à tous les autres
- Algorithme conjonctif simple
- Performances
 - sélection 67%, édition 84%
 - Seuil gain de temps $\leq 9,3$ entrées

APE

(Ruvini et Dony 01)

Automatiser des tâches répétitives

- VisualWorks (Smalltalk) :
 - 70% des actions sont des répétitions
 - 20% des actions font partie d'une tâche répétitive

- S'affranchir de l'approche « enregistreur »

- Apprendre les habitudes de l'utilisateur = corrélations entre
 - Tâche répétitive : séquence d'actions, portions de code et erreurs syntaxiques répétitives, itérations
 - Situations

APE : deux algorithmes

C4.5 pour apprendre « quand »

Une variante de RISE pour apprendre « quelle tâche »

APE : démo

Démo

APE : performances

Suggestion correcte pour 80% des actions de l'utilisateur

- Anticipe 65% des tâches répétitives
- Suggestion excessive pour 15% des actions

Test utilisateur

- Présentation des suggestions cruciale
- Les utilisateurs ont appris à consulter APE au bon moment

Automatiser des séquences actions : résumé

Peu d'exemples

Pas de contre-exemple

Présentation des suggestions cruciale

Tour d'horizon

Autres applications

Autres applications

WebWatcher (Joachims et Mitchell et al. 97)

- TFIDF + renforcement + liens fréquemment suivis par les autres utilisateurs
- 48,9% de suggestions correctes

Navigation sur PALM (Anderson et Domingos et al. 01)

- Clustering + mélange de 10 modèles de Markov
- 40% de clics en moins
- Mélange de 10 MM meilleur que MM et mélange de NBC

Collaborative filtering (Goldberg et al. 92)

- recommander à un utilisateur des articles que des utilisateurs aux goûts similaires ont achetés (k-NN)
- Questions : nouveaux utilisateurs, produits; scalabilité

Une approche viable?

S'adapter?

Par apprentissage?

Tour d'horizon : modélisation, performances

- Prédire des commandes textuelles
- Compléter des formulaires
- Filtrer des emails ou des news
- Automatiser des séquences d'actions
- Recommander des liens
- Recommander des produits

Une approche viable?

Résumé

Perspectives

Une approche viable?

Pour 3 suggestions

Test utilisateurs Smartlook:
Les utilisateurs sur-estiment les performances !

Résumé - Perspectives

S'adapter?

Par apprentissage?

Tour d'horizon : modélisation, performances

- Prédire des commandes textuelles
- Compléter des formulaires
- Filtrer des emails ou des news
- Automatiser des séquences d'actions
- Recommander des liens
- Recommander des produits

Une approche viable?

Résumé

Perspectives

Résumé : retour à Dieterich et al. 93

Objectifs :

1. Faciliter / accélérer l'utilisation
2. Présenter des info pertinentes

Mécanismes :

- Suggérer des commandes / des valeurs / des objets
- Créer des macro-commandes

Mode : (passif / actif)

- Automatique : CAP, APE, ...
- WebWatcher : but de la recherche
- Smartedit, Familiar (Paynter et Witten 01) : enregistreur
- NewsDude : peut demander explications et critiques
- Route Advisor (Rogers et Langley et al 99) : quel critère est le plus important?

Résumé : retour à Dieterich et al. 93

Composant : modèle de l'utilisateur

- Individuel / collectif
- Sortie
 - Décision binaire : notification d'e-mails
 - Valeurs discrètes : formulaires
 - Score : la plupart des systèmes

Stratégie :

- Au cours des sessions

Cible :

- Utilisateur individuel

Résumé : leçons

Effet plafond :

- algorithmes non centraux (ad hoc / existant)
- La sophistication dégrade souvent les performances, lorsqu'elle aide, c'est modestement

100% de correction rarement possible

Mais les utilisateurs tolèrent des erreurs

Si les suggestions sont bien présentées

Résumé : leçons

Evaluation

- Taux d'erreur en prédiction
- Précision / rappel
- Gain en effort
- Test utilisateurs
- Comparaison à un humain

Résumé : une communauté

Hirsh, Domingos, Witten, Langley, Mitchell, Pazzani
IBM, Microsoft

Lieberman

Perspectives

Hypothèse de Markov

Arbitrer passé ancien / passé récent

Combiner plusieurs sources d'information

- Modèle individuel / général (Jameson et Wittig 01)
- Connaissance du domaine

Collaborative filtering

Méthodes meta :

- Active learning
- Cost sensitive learning

Représenter l'effet d'une suggestion

Documents

Cette présentation :

<http://e-lab.bouygues.com>

La thèse :

<http://www.lirmm.fr/~ruvini>

Programmation par l'exemple

Your Wish is My Command (MKP, Lieberman 01)